



Ficha Técnica

Tipo de Produto

Secante/Abrilhantador Neutro para Lavagem Mecânica de Loiça.

Descrição

SONARIL LS é um secante abrilhantador de loiças, copos e utensílios de cozinha para uso na lavagem automática.

SONARIL LS contém uma combinação de agentes tensioactivos biodegradáveis que permitem uma rápida e eficaz secagem de loiça, copos e utensílios deixando-os brilhantes. Este produto foi formulado para ser utilizado em água de baixa e média dureza.

Benefícios

- Seca rapidamente a loiça: Contém tensoactivos que diminuem a tensão superficial de água fazendo com que esta deslize sem formar gotas;
- Deixa a loiça brilhante;
- Indicado para todos os tipos de materiais: louça, vidro, porcelana, aço inox, plástico, alumínio, etc.;
- Pode ser utilizado em águas brandas e de média dureza.

Caraterísticas

- Aspeto: Líquido;
- Cor: Azul;
- Odor: Caraterístico;
- pH: 2.

Doseamento e Utilização

SONARIL LS é injetado na máquina de lavar loiça através de doseadores automáticos ou através de bombas doseadoras integradas na própria máquina. O sistema de doseamento é instalado por um técnico da BIOSOG. Recomendamos de 3 a 5 mL de produto por cada 10L de água, em função das caraterísticas de máquina, qualidade de água e condições de enxaguamento. Em máquinas de bar podem ser doseados diretamente para o banho de lavagem cerca de 20 mL. Para otimizar o produto recomendamos que a água de enxaguamento deva estar entre os 70 e os 80 °C.

Manuseamento e Armazenagem

Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de segurança.

Armazenar em local não exposto ao sol, na embalagem de origem fechada.

Evitar temperaturas extremas.

Precisão da Informação

Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se forem utilizados os procedimentos e equipamentos de proteção adequados. Os dados contidos nesta Ficha Técnica são baseados em informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto, à data desta publicação, não constituindo compromisso expreso ou implícito. A nossa responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob nosso controlo.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o nosso apoio técnico.